

# FUGENSCHNEIDER CF-13.3 B

Bestell-Nr.: 50008154

Der flexibel einsetzbare Fugenschneider ist besonders für leichte Fahrbahnsanierungen sowie für den Garten- und Landschaftsbau nutzbar. Die Schnitttiefe wird per Handrad eingestellt, der Aushub über eine wartungsarme Wippe realisiert. Der Bedienergriff ist gummigelagert und daher besonders vibrationsarm.

Durch kompakte Maße und einfachste Handhabung eignet sich die Maschine auch ideal für das Vermietgeschäft.

### Weitere Eigenschaften

- Optimierter Blattschutz für maximalen Trennscheiben-Ø 450 mm
- Verlässlicher Honda Benzin-Motor mit Zyklon-Luftfilter
- Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels Handkurbel
- Justierbare Schnitttiefeanzeige und Feststellbremse
- Höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Schubbügel
- Wasserversorgung über 23-Liter-Wassertank oder externen Druckwasseranschluss möglich
- Herausziehbarer Transportgriff, Kranöse



Technische Daten		CF-13.3 B
max. Schnitttiefe	mm	175
Blatt-Ø	mm	300 - 450
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	8,7 / 11,8
Motorleistung (Netto)*	kW	8,7*
Motortyp		Honda GX-390 (Benzin)
Motorstart		Reversierstart
Schnitttiefezustellung		Handrad
Vorschub		manuell
Inhalt Wassertank (ca.)	l	23
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	820/520/870 mm (T)
Gewicht	kg	104

\* gemäß Betriebsanleitung Motor

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.