

# FUGENSCHNEIDER CF-4030 D

Bestell-Nr. 50009738

Mittlerer Fugenschneider mit neuester **Abgasnorm Stufe 5** für enge und verwinkelte Baustellen bis hin zum schweren Einsatz am Bau mit hoher Tagesleistung

- Lieferung mit Blattschutz 1000 mm
- Wasserpumpe und Wasserführung durch die Schneidwelle
- Neuste Abgasnorm Stufe 5
- Visier teleskopierbar
- Schneidwellensatz für Ø 600 – 1000 mm
- Elektrische Schnitttiefmessung
- Hydraulische Lenkung
- Ausfallsichere Feststellbremse



Technische Daten		CF-4030 D / B
max. Schnitttiefe	mm	210 - 410
Blatt-Ø	mm	600 - 1000
Schneidwellendrehzahl		variabel
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	45 / 61,2
Motorleistung (Netto)*	kW	45* / 45 (2500 min <sup>-1</sup> )
Motortyp Diesel		Doosan D18
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefezustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1625 / 1275 / 1295
Gewicht	kg	980

Schwerer Fugenschneider für enge und verwinkelte Baustellen bis hin zum schweren Einsatz am Bau mit hoher Tagesleistung. Der leistungsstarke Dieselmotor mit neuester Abgasnorm Stufe 5 Turbogeladen mit Ladeluftkühlung, wassergekühlter Abgasrückführung und Abgasnachbehandlungssystem entspricht den aktuellen Umweltschutzanforderungen.

Standardmäßig wird der CF-4030 als Mitgängermaschine ausgeliefert. Einen Fahrtritt mit verstellbarem Sitz für den Bediener ist als Zubehör erhältlich.

### Zubehör CF-4030 Serie

Beschreibung	Bestell-Nr.
Fahrtritt und verstellbarer Sitz	50003273
Absauganlage für Serie CF-4030 Typ 5.5	50011964
Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 600 mm	50011690
Frischbeton-Umbausatz CF-4030 D/B	50010840

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.