

# FUGENSCHNEIDER CF-50.2 E

Bestell-Nr. 3000067

## Schwerer Elektro-Fugenschneider für höchste Tagesleistungen



Der vollelektrische Fugenschneider CF-50.2 E wird für Trenn- und Tiefenschnitte in Asphalt oder Beton bis zu einer Schnitttiefe von 500 mm eingesetzt. Dabei kann er wahlweise (je nach elektrischem Anschluß) mit 15 oder 22 kW Leistung betrieben werden.

Der hydrostatische Fahrtrieb mit separatem Elektromotor ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub des Fugenschneiders im Schneidbetrieb. Die Schnitttiefenzustellung und der Sägeblattaushub erfolgen elektrohydraulisch. Zum Lieferumfang des CF-50.2E gehören zwei Blattschütze für 800 und 1200 mm Diamant-Sägeblätter.

Technische Daten		CF-50.2 E
max. Schnitttiefe	mm	300 - 500
Blatt-Ø	mm	800 - 1200
Bohrung Blatt	mm	35
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	5
Motorleistung	kW	15 / 22 schaltbar
Spannung	V / Hz	400 V / 50
elektrischer Anschluss	A	32 / 63 schaltbar
Schnitttiefenzustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydrostatisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1550 / 940 / 1200
Gewicht	kg	580

- Sägeblattaufnahme ist rechts oder links möglich
- Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Standardmäßig mit 2 Blattschützen (800 / 1200 mm) ausgestattet
- Gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrtrieb
- Anschluss zwischen 32 A und 63 A (15 und 22 kW) umschaltbar
- Schnitttiefenzustellung und Blattaushub elektro-hydraulisch
- Aufklappbarer Blattschutz für Schnitte bis an Wände heran
- Bedienerfreundliche justierbare Schnitttiefenanzeige am Bedienpult
- Kranösen für einfaches Verladen und Umsetzen der Maschine
- Wasserversorgung nur über externen Druckwasseranschluss möglich

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.