



- Leistungsstarker emissionsarmer Stufe V (EU) Common-Rail Diesel mit Kaltstartautomatik
- Allradantrieb über hydraulisch angetriebene Radnabenmotoren
- Vollhydraulischer Antrieb aller Arbeitsfunktionen
- Blattaufnahme rechts oder links möglich
- Schrägschnitt stufenlos bis 20°
- Stufenlos regelbare Schneidwellendrehzahl
- Schnelles Umsetzen und Einrichten
- Serienmäßige Zusatz-Hydraulik zum Antrieb einer Absauganlage
- Wasserzufuhr durch die Schneidwelle
- Wird Standardmäßig mit Blattschutz 1200 mm ausgeliefert!

## Cedima Premium Hydraulik-Fugenschneider für maximale Tagesleistungen

Der neue CF-6032 ist der größte und zugleich auch leistungsstärkste CEDIMA-Fugenschneider. Dabei erfüllt der wassergekühlte 4-Zylinder-Common-Rail-Dieselmotor die neueste Abgasnorm und entspricht somit allen Anforderungen an den Umweltschutz.

Über ein Bedienpult am Fahrersitz werden alle hydraulischen Arbeitsfunktionen elektronisch gesteuert und auf einem übersichtlichen 7"-Farbdisplay angezeigt. Der ergonomische Sitz und das Lenkrad sind verstellbar und garantieren somit dem Bediener stets die optimale Position zur Beobachtung der Schnittlinie. Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten machen den CF-6030 zu einem universellen Kraftpaket zur Bearbeitung von Verkehrsflächen aus Beton oder Asphalt.

Technische Daten		CF-6030
max. Schnitttiefe	mm	630
Blatt-Ø	mm	300 - 1500
Schrägschnitt		stufenlos bis 20°
Schneidwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	600 - 2800
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	100,4 / 136,5
Motorleistung (Netto)*	kW	100,4*
Motortyp		Doosan D34 (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefezustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	3515 / 1320 / 1840
Gewicht	kg	ca. 2100

\* gemäß Betriebsanleitung Motor

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.